



LOGO! 230RCE, MOD. LOG.,
 DISPL. AL/E/S: 115V/230V/RELE 8 ED/4 SD,
 MEM. 400 BLOQUES AMPLIABLE
 MODULARMENTE,ETHERNET WEB-SERVER INTEGR.,
 DATALOG,
 TARJETA MICRO SD ESTANDAR PARA LOGO! SOFT
 COMFORT >= V8 PROYECTOS ANTIGUOS
 EJECUTABLES

Diseño/montaje	
Montaje	sobre perfil normalizado de 35 mm, 4 módulos de ancho
Tensión de alimentación	
115 V DC	Sí
230 V DC	Sí
Rango admisible, límite inferior (DC)	100 V
Rango admisible, límite superior (DC)	253 V
115 V AC	Sí
230 V AC	Sí
Hora	
Programadores horario.	
Cantidad	8
Reserva de marcha	480 h
Entradas digitales	
Nº de entradas digitales	8
Salidas digitales	
Número de salidas	4 ; Relé
Protección contra cortocircuito	No ; requiere protección externa

Salidas de relé	
Poder de corte de los contactos	
con carga inductiva, máx.	3 A
Con carga resistiva, máx.	10 A
CEM	
Emisión de radiointerferencias según EN 55 011	
Emisión de perturbaciones radioeléctricas según EN 55 011 (clase B)	Sí
Grado de protección y clase de protección	
IP20	Sí
Normas, homologaciones, certificados	
Homologación CSA	Sí
Homologación UL	Sí
Homologación FM	Sí
desarrollado conforme a IEC 61131	Sí
según VDE 0631	Sí
Homologaciones navales	
Homologaciones navales	Sí
Condiciones ambientales	
Temperatura de empleo	
mín.	0 °C
máx.	55 °C
Dimensiones	
Ancho	71,5 mm
Alto	90 mm
Profundidad	60 mm
Última actualización	08-sep-2014